

## Press Release

報道関係者各位

株式会社ゼクセロン

代表取締役 中川 和彦

〒270-0004 千葉県松戸市殿平賀 195 番地

<http://www.zexelon.co.jp/>

---

### VLAN 機能・LAN ポート 2 個搭載の高速同軸モデム 新発売 [ ZEX-200CSV2 ]

---

株式会社ゼクセロンは、TV 用アンテナコンセントに差し込むだけで、手軽に高速ネットワークが構築できる

VLAN 機能・LAN ポート 2 個搭載の高速同軸モデム「ZEX-200CSV2」（法人様向け製品）

を 6 月 6 日より発売致しました。

「ZEX-200CSV2」は、「ZEX-200CSV」の基本機能はそのままに、ローパスフィルターや日本メーカー製コンデンサを搭載し、通信性能および耐久性を向上させた製品です。LAN ポートを 2 個搭載しておりますので、インターネットと VOD を同時に構築する際にも最適です。

---

#### ZEX-200CSV2 概要

---

ICT 化が進展する中、スマートフォンやタブレット、ネットワーク対応の AV 機器、ゲーム機などの増加に伴い、ネットワーク接続環境へのニーズが日増しに高まっています。しかし、有線 LAN ケーブルを敷設するとなると、大掛かりな配線工事が必要となったり、また Wi-Fi を構築する際においても、アクセスポイントまでの LAN 配線工事が新たに必要となることから、より手軽に幹線やネットワークを構築できる方法が求められてきています。

「ZEX-200CSV2」は、既設の TV 用同軸ケーブルを利用して安定した高速データ通信を実現するため、高速ネットワークが安価で手軽に構築できる製品です。

通常、テレビ共聴に流れるテレビ放送用の信号周波数は 70MHz 以上なのに対し、「ZEX-200CSV2」では、2～28MHz の帯域を使用※2 するため、既設のテレビ共聴においても、既存のテレビ放送を楽しみながら高速データ通信を行うことができます。

また、同軸ケーブルは線路品質が高く、電磁波をシールドしているため、不要放射による外部への影響もありません。そのため、通常 LAN ケーブルの最大通信可能距離は 100m に対し、本製品を使用すると同軸ケーブルで最大 1000m 通信することができるので、様々な環境での利用が可能となります。

さらに、同シリーズの「ZEX-200CSV2」には、VLAN 機能を搭載しておりますので、各部屋の機器 (ZEX-200CSV2) 間通信を遮断したいホテルや病院、寮などでの高速ネットワーク構築時にも安心してご利用いただけます。

## 販売開始時期

2016年6月6日から出荷開始。店頭販売の予定なし。

## 型番／価格

高速同軸モデム「ZEX-200CSV2」(法人様向け製品) 価格:オープン

## 報道関係様からのお問い合わせ先

担当:株式会社ゼクセロン・本多 TEL:047-394-3400 [contact@zexelon.co.jp](mailto:contact@zexelon.co.jp)

プレスリリース:[http://www.zexelon.co.jp/pdf/pressrelease\\_zex-200csv2.pdf](http://www.zexelon.co.jp/pdf/pressrelease_zex-200csv2.pdf)

---

## ZEX-200CSV2 主な特徴

---

### ■簡単接続

TV用アンテナコンセントに差し込むだけで手軽に高速ネットワークを構築!

### ■LANポート

LANポートを2個搭載!

### ■セキュリティ機能

128bit AES暗号化・VLAN機能を搭載!

### ■高速データ通信

最大200Mbpsの高速データ通信!※1

### ■TV用アンテナコンセント接続

同軸ケーブルを利用するので、高速でノイズに強く安定したデータ通信を実現!

### ■増設OK

親機を増設することにより、大規模高速ネットワーク構築が可能!(親機1台につき、最大63台接続可能)※4

---

## ZEX-200CSV2 発売詳細

---

### [製品構成]

ZEX-200CSV2

高速同軸モデム製品本体(1台)、電源コード(1本)

### [製品仕様]

通信規格	HomePlugAV
通信速度	最大200Mbps(PHY速度)※1
使用周波数帯域	2MHz~28MHz※2

変調方式	Windowed OFDM
暗号化方式	128bit AES 暗号化方式
セキュリティ	子機間通信遮断(VLAN)機能
通信距離	最大約 1000m(5C-FB)※3
同軸端子	F 型 × 1(電流通過なし)
LAN ポート	RJ-45 × 2(10BASE-T / 100BASE-TX)
標準規格	IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE1901
子機接続可能台数	親機 1 台につき、最大 63 台接続可能※4
動作温度	0°C～40°C
動作湿度	10%～90%(結露なきこと)
保存温度	-20°C～70°C
外形寸法	157mm(W) × 97mm(D) × 26mm(H)(突起部含まず)
質量(本体のみ)	229g(付属品含まず)
電源	AC100V～240V 50Hz / 60Hz
冷却ファン	なし(ファンレス)
筐体材質	プラスチック
消費電力	6W
LED	POWER / LINK / LAN1 / LAN2
付属品	保証書、電源ケーブル
保証期間	1 年

※製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。

※1 通信速度は理論上の数値です。同軸ケーブルやネットワーク環境などの影響を受けます。

※2 本製品と重なる OFDM 周波数帯域を使用している CATV 用同軸ケーブルでは使用できません。

※3 通信距離は共聴設備やネットワーク環境などの影響を受けます。

※4 モデムの接続台数が多いほど、通信性能に影響を与えます。



以上